



## TL-R400S

Audio Alert On/Off Switch	Yes
Kształt	1U, do montażu stelażowego
Interfejs hosta	1 x SFF-8088
Wskaźniki LED	HDD 1-4, stan, łącze, błąd wentylatora
Przyciski	Włącznik zasilania
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD	8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s
Typ dysku twardego	3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Wilgotność względna	5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
Zasilacz	100W PSU, 100–240 V
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	25,07 W
Fan Mode Switch	Yes (Autom., wysoki, średni, niski)
Wentylator	2 x 40mm, 12 V prądu stałego
Poziom dźwięku	22,1 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Złącze bezpieczeństwa Kensington	Yes

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

\* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.