

TS-983XU-RP-E2124-8G

Procesor	Czterordzeniowy procesor Intel® Xeon® E-2124 o taktowaniu 3,3 GHz zwiększonym do 4,3 GHz Architektura: 64-bitowy
Przyspieszanie szyfrowania	Yes · AES-NI
Pamięć systemowa	8GB DDR4 ECC RAM (2 x 4GB)
Maksymalna ilość pamięci	64 GB (4 x 16 GB)
Gniazda pamięci	4 gniazda Long-DIMM DDR4 (W przypadku konfiguracji z dwoma lub czterema modułami DIMM należy użyć pary identycznych modułów DDR4).
Pamięć flash	4 GB (zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem systemu operacyjnego)
Wnęki dysków	4 wnęk na 3,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s 5 wnęk na 2,5-calowe dyski SATA 6 Gb/s Wymieniane podczas pracy
Zgodność dysków	Kieszenie 3,5-calowe: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA Kieszenie 2,5-calowe: 2,5-calowe dyski SSD SATA
Port 10 Gigabit Ethernet	2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC
Port Gigabit Ethernet	2 x RJ45
Gniazdo PCIe	1 Gen3 x16
Port USB	2 gniazda Type-C USB 3.1 Gen2 10 Gb/s 4 gniazda Type-A USB 3.1 Gen1 5 Gb/s
Kontrolki LED	HDD 1-4, SSD 1-5, Status, LAN
Przyciski	Zasilanie, reset
Ostrzeżenie systemowe	Polecenia głosowe
Obudowa	1U, Montaż w stelażu
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	43,3 x 482,6 x 507,54 mm 1,7 x 19 x 19,9 cala
Waga	8,63 kg
Zasilacz	300W (x2), 100-240V
Wentylator	System: 3 wentylatory 4,0 cm (12 V AC)

Temperatura pracy i wilgotność względna	0–40 °C (32–104 °F) / 5–95% wilgotności względnej bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
---	--

Gniazdo linki zabezpieczającej	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
--------------------------------	-----------------------------------

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.