



TS-h2287XU-RP-E2378-64G

Procesor	Intel® Xeon® E-2378 8C 16T o taktowaniu 2,6 GHz zwiększonym do 4,8 GHz
Architektura procesora	64-bitowy x86
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes (AES-NI)
Pamięć systemowa	64 GB ECC DDR4 (4 x 16 GB)
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB (4 x 32 GB)
Gniazdo pamięci	4 x ECC UDIMM DDR4
Pamięć flash	5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
Wnęka dysków	22 (16 x 3,5-calowych SATA + 6 x 2,5-calowych SATA)
Kompatybilność dysków	3,5-calowe wnętrza: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe wnętrza: 2,5-calowe dyski SSD SATA
Gniazdo M.2	Opcjonalne poprzez kartę QM2 PCIe
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD	Yes
GPU pass-through	Yes
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Gniazdo PCIe	3 (2 x Gen4 x4 + 1 x Gen 4 x8)

Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	4 x typu A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10 Gb/s
Kształt	3U, do montażu stelażowego
Wskaźniki LED	Stan (zielony/czerwony) LAN (zielony) USB (niebieski) Stan dysku twardego (zielony/czerwony)
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	133 × 483 × 630 mm
Waga (netto)	15.64 kg
Waga (brutto)	22.08 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura przechowywania	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna	5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
Zasilacz	2 x 550W CRPS PSU
Wentylator	3 x 60mm + 1 x 80mm, 12VDC

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.